

EAGLE #1 NASCAR

イーグル ナンバーワン
ナスカー



デザイン性と機能性を高次元で融合
バン&ライトトラック用
アメリカンスタイルホワイトレター

リム径 (inch)	タイヤサイズ	LJ/SS	タイプ	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)
17	215/60R17C	109/107R	TL	10B00030	223	691	6.5
16	215/65R16C	109/107R	TL	10B00020	226	686	6.5
15	195/80R15	107/105L	TL	10B00010	200	694	5.5

EAGLE #1 NASCARは、左右非対称パターンを採用しておりますので、装着の際はサイドウォールに打刻された「INSIDE」または「OUTSIDE」の表示に従い正しく装着してください。なお、EAGLE #1 NASCARには回転方向の指定はありません。

Webサイトで
もっと詳しく



LT用
LIGHT TRUCK

左右非対称パターンの採用で、腰くだけ・ふらつき感と外減りを抑制



- ① アウトサイド大型ブロック
つねに高負荷のかかる外側には大型ブロックを配置。腰くだけ・ふらつき感と外減りを抑制（ロングライフ）。
- ② インサイド高密度ブロック
内減りを抑制（ロングライフ）。
- ③ ストレート・リップ・パターン
リップ基調パターンによりノイズを低減させ、静粛性が向上。
- ④ ストレートグループ
多数刻まれたストレートグループが、排水性を向上。



BUSINESS

グッドイヤーの商用車用タイヤ

高い耐久性と経済性を追求する運びのプロへ

CARGO PRO

カーゴプロ

商用車に求められる基本性能を、高いレベルで実現
さらにロングライフ性能を徹底した
運びのプロのためのVAN用ラジアルタイヤ

Webサイトで
もっと詳しく




ビジネスをサポートする“ロングライフ性能”

ロングライフ性能テスト

残り溝1.6mmまでの走行距離（指数）

ライフが7%長持ち



テスト条件 ●走行距離：9,090km ●テスト車両：国産2.0Lワンボックス（1名乗車） ●タイヤサイズ：195/80R15 107/105L ●空気圧：フロント 350kPa / リア 425kPa ●ローテーションの有無：無
※詳細なデータは、タイヤ公正取引協議会に届けてあります。

すり減ってきても効く“ウエットブレーキ性能”


リップ基調から、ブロックタイプのパターンへ進化させたことで、ブロックのエッジ（角）成分を確保し、高い排水効果を実現。タイヤがすり減ってきても、高いウエットブレーキ性能をキープします。

ウエットブレーキ性能テスト

速度100km/hからの制動（指数）

ウエット性能が4%向上

※グラフの長さは停止位置イメージです。



テスト条件 ●テスト車両：国産2.0Lワンボックス（1名乗車） ●タイヤサイズ：195/80R15 ●空気圧：フロント 350kPa / リア 425kPa ●速度：100km/hからの制動 ●路面：アスファルト路（水深約1mm） ●ABS作動：有 ※詳細なデータは、タイヤ公正取引協議会に届けてあります。

リム径 (inch)	タイヤサイズ	[PR] [LJ/SS]	タイプ	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)
17	235/60R17	109/107T	TL	10B03150	240	714	7.0
15	185/80R15	103/101L	TL	10B03110	180	674	5.0
	▲195/80R15	103/101L	TL	10B03120	198	693	5.5
	195/80R15	103/101N	TL	10B03170	198	693	5.5 ③
	▲195/80R15	107/105L	TL	10B03130	198	693	5.5
	195/80R15	107/105N	TL	10B03180	198	693	5.5 ③
	215/70R15	107/105L	TL	10B03140	222	680	6.5
14	155/80R14	88/86N	TL	10A00110	160	603	4.5
	165/80R14	91/90N	TL	10A00160	169	623	4.5
	165/80R14	97/95N	TL	10A00162	169	623	4.5
	175/80R14	94/93N	TL	10A00186	180	637	5.0
	175/80R14	99/98N	TL	10A00188	180	637	5.0
	185/80R14	97/95N	TL	10A00164	191	651	5.0
	185/80R14	102/100N	TL	10A00166	191	651	5.0
	195/80R14	101/99N	TL	10A00190	199	667	5.5
	195/80R14	106/104N	TL	10A00192	199	667	5.5

リム径 (inch)	タイヤサイズ	[PR] [LJ/SS]	タイプ	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)	
13	145/80R13	82/80N	TL	10A00174	149	567	4.0	
	145/80R13	88/86N	TL	10A00176	149	567	4.0	
	155/80R13	85/84N	TL	10A00178	160	581	4.5	
	155/80R13	90/89N	TL	10A00180	160	581	4.5	
	165/80R13	90/88N	TL	10A00182	168	596	4.5	
	165/80R13	94/93N	TL	10A00184	168	596	4.5	
	■175R13	6PR	TL	10A02050	175	613	5.0	
	■175R13	8PR	TL	10A02055	175	613	5.0	
	12	▼145/80R12	80/78N	TL	10220056	145	537	4.0
		▽145/80R12	80/78N	TL	10A00096	148	540	4.0
145/80R12		86/84N	TL	10A00168	148	540	4.0	
155/80R12		83/81N	TL	10A00170	157	555	4.5	
155/80R12		88/87N	TL	10A00172	157	555	4.5	
145R12		6PR	TL	10220057	145	537	4.0	
10	●145R10	6PR	TL	10A00010	152	489	4.0	

タイヤサイズによって、サイドウォールのデザインが異なる場合があります。▲印は限定品となります。▼印は在庫がなくなり次第、▽印のタイヤに切り替わります。■印はG47、●印はG28となります。CARGO PROとは性能及び材質が異なります。③は3月発売です。

ジーヨニー フレックススチール

G42 FLEXSTEEL

ブロックパターンの採用で
泥濘路でも高い走行性を発揮。



リム径 (inch)	タイヤサイズ	[PR] [LJ/SS]	タイプ	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)
12	145R12	6PR	TL	10AA0102	147	545	4.0