エフィシェントグリップ ツー エスユーブイ

EfficientGrip 2 SUV

ラグジュアリーSUV向けのハイパフォーマンスモデル
ウエット性能と耐摩耗性能を高次元で両立

推奨車種

SUV

性能イメージ

- レスポンス
- ドライ性能
- ウエット性能
- コンフォート
- 静粛性
- ライフ

ハイパフォーマンス SUV

欧州発のSUV専用ハイパフォーマンスコンフォートタイヤ。ウエット性能・耐摩耗性能を向上させながら、優れた運動性能も実現します。

偏平率：45 50 55 60 65 70

16~21 インチ

NEW



20サイズ中、5サイズ：AA/a、
15サイズ：A/a

Webサイトで
もっと詳しく

欧州で開発された高次元のトータルバランス

相反するウエット性能と耐摩耗性能を両立させ、さらに優れた運動性能を獲得。

運転時の安全性を確保するハイレベルのウエット性能

柔軟性の高いコンパウンドを新開発。ウエット路面での制動距離の短縮に貢献します。

優れた耐摩耗性能快適性と安全性がさらに持続

弾力性と柔軟性が高いコンパウンドを使用することで、高いロングライフ性能を実現。

EfficientGrip 2 SUV

リム径 (inch)	偏平率 (%)	タイヤサイズ			品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)	
21	50	275/50R21 113V XL	AA	a	05627889	285	807	8.5	
20	45	245/45R20 103V XL	AA	a	05627890	243	730	8.0	○
	50	265/50R20 111V XL	A	a	05627891	281	771	8.5	
		285/50R20 112V	A	a	05627892	302	789	9.0	
19	50	235/50R19 103V XL	AA	a	05627893	247	723	7.5	○
	55	225/55R19 103V XL	AA	a	05627894	235	730	7.0	③
		235/55R19 105V XL	A	a	05627716	249	736	7.5	
18	55	215/55R18 99V XL	A	a	05627895	226	694	7.0	②
		225/55R18 98V	A	a	05627896	234	702	7.0	
		235/55R18 100V	A	a	05627897	247	713	7.5	
	60	225/60R18 104V XL	AA	a	05627898	232	725	6.5	
		235/60R18 107V XL	A	a	05627899	243	735	7.0	
		285/60R18 116V	A	a	05627901	293	796	8.5	
17	55	235/55R17 99V	A	a	05627902	247	688	7.5	
	60	215/60R17 100H XL	A	a	05627903	222	689	6.5	
		225/60R17 99V	A	a	05627904	232	699	6.5	

リム径 (inch)	偏平率 (%)	タイヤサイズ			品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)
17	65	225/65R17 106V XL	A	a	05627905	232	719	6.5
		265/65R17 112H	A	a	05627906	277	771	8.0
16	65	215/65R16 98V	A	a	05627907	226	683	6.5
	70	215/70R16 100H	A	a	05627908	225	705	6.5

EfficientGrip Performance SUV

リム径 (inch)	偏平率 (%)	タイヤサイズ			品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)
18	60	265/60R18 110V	B	a	05627294	274	771	8.0

輸入品のため事前に在庫状況をご確認ください。全サイズチューブレスタイヤです。タイヤサイズによって、サイドウォールのデザインが異なる場合があります。XL（EXTRA LOAD）は、高負荷能力対応タイプです。詳しくはP61をご覧ください。EfficientGrip 2 SUV、EfficientGrip Performance SUVは、左右非対称パターンを採用しておりますので、装着の際はサイドウォールに打刻された「INSIDE」または「OUTSIDE」の表示に従い正しく装着してください。○印はリムプロテクター付きです。②は2月発売、③は3月発売です。

ウエット性能がさらに向上！

3% 向上！

ウエットブレーキテスト

速度100km/hからの制動（指数）

テスト条件　●テスト車両：国産 2.5L 4WD SUV ●タイヤサイズ：225/65R17 106V XL ●空気圧：230kPa ●速度：100km/hからの制動 ●路面：アスファルト路（水深1mm） ●制動方法：ABS制動　※詳細なデータは、タイヤ公正取引協議会に届け出てあります。

ロングライフ性能が向上、ハイパフォーマンスがさらに持続！



トレッド部に弾力性と柔軟性が高いコンパウンドを使用。様々な温度域でコンパウンドの破損を防止することで、さらなるロングライフを実現します。

12% 長持ち！

ロングライフ性能テスト

残り溝1.6mmまでの走行距離（指数）

テスト条件　●走行距離：10,152km ●テスト車両：国産2.5L 4WD SUV ●タイヤサイズ：225/65R17 106V XL ●空気圧：230kPa　●ローテーションの有無：無　※詳細なデータは、タイヤ公正取引協議会に届け出てあります。