

JATMA (日本タイヤ) 規格の空気圧別荷重能力対応表

荷重指数	空気圧(kPa)								
	LJ	180	190	200	210	220	230	240	250
68	265	275	285	290	300	305	315		
69	275	285	290	300	310	315	325		
70	285	290	300	310	320	325	335		
71	290	300	310	320	330	335	345		
72	300	310	320	330	335	345	355		
73	310	320	330	340	345	355	365		
74	315	325	335	345	355	365	375		
75	325	340	350	360	370	375	387		
76	-	-	-	-	-	-	-		
77	350	360	370	380	390	400	412		
78	-	-	-	-	-	-	-		
79	370	380	395	405	415	425	437		
80	380	395	405	415	430	440	450		
185/55R14	80	345	360	375	390	405	420	435	450
81	390	405	415	425	440	450	462		
82	400	415	425	440	450	465	475		
185/55R15	82	365	380	395	415	430	445	460	475
83	410	425	440	450	465	475	487		
185/55R16	83	375	390	405	425	440	455	470	487
84	425	435	450	460	475	490	500		
175/65R15	84	385	400	420	435	450	470	485	500
85	435	450	465	475	490	500	515		
195/55R15	85	395	415	430	450	465	480	500	515
86	450	460	475	490	505	515	530		
185/60R16	86	410	425	445	460	480	495	515	530
205/50R15	86	410	425	445	460	480	495	515	530
87	460	475	490	505	520	530	545		
195/55R16	87	420	440	455	475	490	510	525	545
88	475	490	505	520	530	545	560		
205/55R15	88	430	450	470	485	505	525	540	560
89	490	505	520	535	550	565	580		
245/35R19	89Y	445	465	485	505	525	545	560	580
90	505	525	540	555	570	585	600		
91	520	535	555	570	585	600	615		
235/40R18	91	475	495	515	535	555	575	595	615
225/45R17	91	475	495	515	535	555	575	595	615
205/55R16	91	475	495	515	535	555	575	595	615
92	530	550	565	585	600	615	630		
255/35R19	92	485	505	525	550	570	590	610	630
225/45R19	92	485	505	525	550	570	590	610	630
195/65R16	92	485	505	525	550	570	590	610	630
93	550	565	585	600	620	635	650		
215/55R16	93	500	520	545	565	585	610	630	650
94	565	585	600	620	635	655	670		
235/45R17	94	515	540	560	585	605	625	650	670
215/55R17	94	515	540	560	585	605	625	650	670
95	585	600	620	640	655	675	690		
215/55R18	95	530	555	575	600	625	645	670	690
225/55R16	95	530	555	575	600	625	645	670	690

赤色でタイヤサイズが表記されているものについては、タイヤサイズ固有の荷重指数が設定されております。それ以外は同荷重指数を持つ空気圧を表します。
上記表は一般社団法人 日本自動車タイヤ協会 (JATMA) が定めるタイヤ規格に準じています。空欄サイズはJATMA規格に該当していません。

※荷重能力の単位は (kg)

荷重指数	空気圧(kPa)								
	LJ	180	190	200	210	220	230	240	250
96	600	620	640	655	675	695	710		
275/35R19	96	545	570	595	620	640	665	685	710
255/40R19	96	545	570	595	620	640	665	685	710
205/70R15	96	545	570	595	620	640	665	685	710
97	615	635	655	675	695	710	730		
255/40R20	97	560	585	610	635	660	685	705	730
225/55R17	97	560	585	610	635	660	685	705	730
98	635	655	675	695	715	730	750		
245/45R19	98	575	600	625	650	675	700	725	750
225/55R18	98	575	600	625	650	675	700	725	750
99	655	675	695	715	735	755	775		
100	675	700	720	740	760	780	800		
285/35R20	100	615	640	670	695	720	750	775	800
245/50R18	100	615	640	670	695	720	750	775	800
235/55R18	100	615	640	670	695	720	750	775	800
215/70R16	100	615	640	670	695	720	750	775	800
101	695	720	740	765	785	805	825		
235/55R19	101	665	690	715	735	760	780	805	825
102	720	740	765	785	810	830	850		
245/50R20	102	685	710	735	760	780	805	830	850
235/55R20	102	685	710	735	760	780	805	830	850
225/65R17	102	685	710	735	760	780	805	830	850
215/80R15	102	685	710	735	760	780	805	830	850
103	740	765	785	810	830	855	875		
235/60R18	103	705	730	755	780	805	830	850	875
225/70R16	103	705	730	755	780	805	830	850	875
104	760	785	810	830	855	880	900		
105	780	805	830	855	880	900	925		
255/55R18	105	745	775	800	825	850	875	900	925
245/60R18	105	745	775	800	825	850	875	900	925
106	-	-	-	-	-	-	-		
235/65R18	106	765	795	820	850	875	900	925	950
235/70R16	106	765	795	820	850	875	900	925	950
107	825	850	875	900	925	950	975		
108	845	870	900	925	950	975	1000		
109	870	900	925	955	980	1005	1030		
110	895	925	955	980	1005	1035	1060		
111	-	-	-	-	-	-	-		
255/70R16	111	880	910	945	975	1005	1030	1060	1090
112	945	975	1005	1035	1065	1090	1120		
285/50R20	112	905	935	970	1000	1030	1060	1090	1120
265/70R15	112	905	935	970	1000	1030	1060	1090	1120
113	-	-	-	-	-	-	-		
275/60R18	113	930	960	995	1025	1060	1090	1120	1150
114	995	1030	1060	1090	1120	1150	1180		
115	-	-	-	-	-	-	-		
275/65R17	115	980	1015	1050	1085	1120	1150	1185	1215
116	-	-	-	-	-	-	-		
285/60R18	116	1010	1045	1080	1115	1150	1185	1215	1250

XL規格 (欧州タイヤ規格) の空気圧別荷重能力対応表

荷重指数	空気圧(kPa)										
	LJ	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290
66	225	230	240	250	260	265	275	285	290	300	
67	230	235	245	255	265	275	280	290	300	307	
68	235	245	255	260	270	280	290	295	305	315	
69	240	250	260	270	280	290	300	305	315	325	
70	250	260	270	280	290	295	305	315	325	335	
71	255	265	275	285	295	305	315	325	335	345	
72	265	275	285	295	305	315	325	335	345	355	
73	270	280	295	305	315	325	335	345	355	365	
74	280	290	300	310	320	335	345	355	365	375	
75	285	300	310	320	335	345	355	365	375	387	
76	295	310	320	330	345	355	365	380	390	400	
77	305	320	330	340	355	365	380	390	400	412	
78	315	330	340	355	365	375	390	400	415	425	
79	325	340	350	365	375	390	400	415	425	437	
80	335	350	360	375	385	400	410	425	440	450	
81	345	355	370	385	395	410	425	435	450	462	
82	355	365	380	395	410	420	435	450	460	475	
83	360	375	390	405	420	430	445	460	475	487	
84	370	385	400	415	430	445	460	470	485	500	
85	385	400	415	430	445	455	470	485	500	515	
86	395	410	425	440	455	470	485	500	515	530	
87	405	420	435	455	470	485	500	515	530	545	
88	415	435	450	465	480	495	515	530	545	560	

荷重指数	空気圧(kPa)										
	LJ	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290
89	430	450	465	480	500	515	530	550	565	580	
90	445	465	480	500	515	535	550	565	585	600	
91	455	475	495	510	530	545	565	580	600	615	
92	470	485	505	525	540	560	575	595	615	630	
93	485	500	520	540	560	575	595	615	630	650	
94	500	520	535	555	575	595	615	635	650	670	
95	515	535	555	575	595	615	630	650	670	690	
96	525	550	570	590	610	630	650	670	690	710	
97	540	565	585	605	625	650	670	690	710	730	
98	555	580	600	625	645	665	685	710	730	750	
99	575	600	620	645	665	690	710	730	755	775	
100	595	620	640	665	690	710					