

# 大地を圧倒し続ける、 伝統のワイルドパフォーマンス



# WRANGLER SERIES

Webサイトでもっと詳しく



ラングラー デュラトラック

## WRANGLER DURATRAC

ON/OFF ROAD M+S MT



ラギットなルックスと使い勝手を両立させた4X4タイヤ。オンロードではロードノイズを抑え、オフロードでは確実なグリップ力と強靱なトラクションを実現。高い走破性は、SUVの魅力を存分に引き出します。

リム径 (inch)	扁平率 (%)	タイヤサイズ	ロードレンジ	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)
20	55	275/55R20 113T	SL	05527424	278	817	8.5
		LT305/55R20 121Q	E	10221236	310	856	9.5
18	65	LT275/65R18 123Q	E	10220501	283	820	8.0
		70 255/70R18 113S	SL	05522041	263	822	7.5
17	65	265/65R17 112S		05527436	276	782	8.0
		70 LT265/70R17 121/118Q		10220055	283	806	8.0
		*LT285/70R17 121Q	D	10220049	300	834	8.5
16	75	*LT245/75R17 121Q	E	10220048	255	806	7.0
		70 255/70R16 111S		05527435	262	770	7.5
		265/70R16 112S		05527483	275	783	8.0
15	75	LT225/75R16 115/112Q		10220042	231	745	6.0
		LT245/75R16 120/116Q		10220045	257	775	7.0
		LT265/75R16 123/120Q		10220041	278	804	7.5
		LT285/75R16 126/123P		10220062	297	833	8.0
85	-	LT235/85R16 120/116Q		10220053	245	808	6.5
		*31X10.50R15LT 109Q	C	10220504	269	782	8.5

ロードレンジは、TRA規格の強度記号でJATMA規格のPR (プライレーティング) に換算できます。

TRA 規格ロードレンジ	B	C	D	E
JATMA 規格プライレーティング	4PR	6PR	8PR	10PR

ラングラー エーティー サイレントトラック

## WRANGLER AT SILENTTRAC

ON/OFF ROAD M+S AT



オンロードでの静粛性、乗り心地を向上させながら、オフロードでの耐久性とロングライフ性能も確保。オンとオフの性能をバランスよく両立させた、グッドイヤー最新のオールテレーンタイヤ。

リム径 (inch)	扁平率 (%)	タイヤサイズ	ロードレンジ	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)
18	60	*265/60R18 110H		05627345	273	770	8.0
		*LT285/60R18 122/119S	E	10220036	293	799	8.5
17	65	225/65R17 102T		05520132	229	722	6.5
		*265/65R17 112H		05627366	274	770	8.0
		*275/65R17 115T		05520128	285	789	8.0
16	70	*265/70R17 116H XL		05627364	270	800	8.0
		*235/70R16 106T		05520123	248	733	7.0
		*245/70R16 111T XL		05520124	252	747	7.0
15	75	*LT225/75R16 115/112R	E	10220035	228	742	6.0
		*LT265/75R16 123/120Q	E	10220038	270	803	7.5
		LT285/75R16 126/123Q	E	10222012	295	833	8.0
		70 225/70R15 100S		05520134	232	693	6.5
-	-	75 215/75R15 100S		05520131	222	698	6.0
		225/75R15 102T		05520135	229	715	6.0
		*30x9.50R15LT 104R	C	10220032	252	747	7.5
-	-	*31x10.50R15LT 109R	C	10220033	278	773	8.5

ラングラー オールテレーンアドベンチャーウィズケブラー

## WRANGLER ALL-TERRAIN ADVENTURE with Kevlar®

ON/OFF ROAD M+S AT



高強度素材「ケブラー」の採用により、トレッド面からサイドウォールまで強靱な構造を実現。優れたオン・オフのバランスで、多くの自動車メーカーから新車装着タイヤとして選ばれています。

リム径 (inch)	扁平率 (%)	タイヤサイズ	承認記号	ロードレンジ	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)
20	50	265/50R20 107T			05522033	279	776	8.5
		55 275/55R20 113T		SL	05527481	284	810	8.5
19	60	255/60R20 113H XL	LR		05627515	260	814	7.5
		65 255/65R19 114H XL	LR		05627516	260	815	7.5
18	60	265/60R18 110T	(JEEP)		05527153	272	775	8.0
		*265/65R18 114T		SL	05527419	264	800	8.0
		70 255/70R18 116H XL	LR		05627521	260	815	7.5
17	75	245/75R17 112T	(JEEP)	SL	05522043	249	800	7.0
16	75	*245/75R16 111T		SL	05527421	246	772	7.0

## WRANGLER HP ALLWEATHER

リム径 (inch)	扁平率 (%)	タイヤサイズ	承認記号	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)
19	55	235/55R19 105V XL	(LAND)	05625658	245	741	7.5
		255/55R19 111V XL	(LAND)	05627630	265	763	8.0
17	65	235/65R17 104V	(LAND)	05627481	240	738	7.0

ラングラー エーティー/エス

## WRANGLER AT/S

ON/OFF ROAD M+S AT



オールテレーンのスタンダードモデル。オンロードでは快適性と優れた操縦安定性を兼ね備え、オフロードでは高いトラクション特性で、ステージを選ばない高い走破性を約束します。

リム径 (inch)	扁平率 (%)	タイヤサイズ	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)
16	70	215/70R16 99S	05502205	215	712	6.5
		225/70R16 102S	05502206	230	725	6.5
		245/70R16 107S	05502207	240	750	7.0
15	70	265/70R16 112S	05502210	272	778	8.0
		275/70R16 114S	05502215	280	792	8.0
		80 175/80R16 91S	05502200	177	686	5.0
-	-	225/70R15 100S	05502110	228	697	6.5
		265/70R15 110S	05502115	272	753	8.0
		80 175/80R15 90S	05502100	176	662	5.0
-	-	225/80R15 105S	05502105	223	740	6.0

WRANGLER AT/S以外は輸入品のため事前に在庫状況をご確認ください。全サイズチューブレスタイヤです。自動車メーカー標準装着のタイヤの総幅、外径はETRTO規格の規格値になるため実寸値とは異なる場合があります。サイズによってサイドウォールのデザイン・マーキング、及びトレッドパターンが異なる場合があります。承認記号などの詳細はP56をご覧ください。また ( ) 内の記号はタイヤに刻印はありませんが技術承認されています。< LAND : ランドローバー、JEEP : ジープ > 承認記号が刻印されたタイヤでも他のメーカーに承認されている場合や、承認記号の刻印が無くても技術承認されている場合もあります。適合するサイズであれば承認車両以外の車両にも装着可能です。XL (EXTRA LOAD) は、高負荷能力対応タイプです。詳しくはP61をご覧ください。\*印はアウトラインホワイトレターとなります。「Kevlar®」は米国デュポン社の登録商標です。▲印は限定品となります。○印はリムプロテクター付きです。メーカー承認マーク < LR : ランドローバー >