

高い耐久性と経済性を追求する運びのプロへ

CARGO PRO

カーゴプロ

商用車に求められる基本性能を、高いレベルで実現
さらにロングライフ性能を徹底した
運びのプロのためのVAN用ラジアルタイヤ

ビジネスをサポートする“ロングライフ性能”

ロングライフ性能テスト

残り溝1.6mmまでの走行距離 (指数)

ライフが7%長持ち



テスト条件 ●走行距離: 9,090km ●テスト車両: 国産2.0ℓワンボックス (1名乗車) ●タイヤサイズ: 195/80R15 107/105L ●空気圧: フロント 350kPa / リア 425kPa ●ローテーションの有無: 無
※詳細なデータは、タイヤ公正取引協議会に届け出てあります。

すり減ってきても効く“ウエットブレーキ性能”

リップ基調から、ブロックタイプのパターンへ進化させたことで、ブロックのエッジ (角) 成分を確保し、高い排水効果を実現。タイヤがすり減ってきても、高いウエットブレーキ性能をキープします。

ウエットブレーキ性能テスト

速度100km/hからの制動 (指数)

ウエット性能が4%向上

※グラフの長さは停止位置イメージです。



テスト条件 ●テスト車両: 国産2.0ℓワンボックス (1名乗車) ●タイヤサイズ: 195/80R15 ●空気圧: フロント 350kPa / リア 425kPa ●速度: 100km/hからの制動 ●路面: アスファルト路 (水深約1mm) ●ABS作動: 有 ※詳細なデータは、タイヤ公正取引協議会に届け出てあります。



リム径 (inch)	タイヤサイズ	[PR] [LI/SS]	タイプ	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)
15	185/80R15	103/101L	TL	10B03110	180	674	5.0
	195/80R15	103/101L	TL	10B03120	198	693	5.5
	195/80R15	107/105L	TL	10B03130	198	693	5.5
	215/70R15	107/105L	TL	10B03140	222	680	6.5
14	155/80R14	88/86N	TL	10A00110	160	603	4.5
	165/80R14	91/90N	TL	10A00160	169	623	4.5
	165/80R14	97/95N	TL	10A00162	169	623	4.5
	185/80R14	97/95N	TL	10A00164	191	651	5.0
	185/80R14	102/100N	TL	10A00166	191	651	5.0
	175R14	6PR	TL	10A00144	180	637	5.0
	175R14	8PR	TL	10A00146	180	637	5.0
	195R14	6PR	TL	10A00152	199	667	5.5
195R14	8PR	TL	10A00154	199	667	5.5	

リム径 (inch)	タイヤサイズ	[PR] [LI/SS]	タイプ	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)
13	145R13	6PR	TL	10A00128	149	567	4.0
	145R13	8PR	TL	10A00130	149	567	4.0
	155R13	6PR	TL	10A00132	160	581	4.5
	155R13	8PR	TL	10A00134	160	581	4.5
	165R13	6PR	TL	10A00136	168	596	4.5
12	165R13	8PR	TL	10A00138	168	596	4.5
	145/80R12	80/78N	TL	10220056	145	537	4.0
	145/80R12	80/78N	TL	10A00096	148	540	4.0
	145R12	6PR	TL	10220057	145	537	4.0
	145R12	6PR	TL	10A00120	148	540	4.0
	145R12	8PR	TL	10A00122	148	540	4.0
	155R12	6PR	TL	10A00124	157	555	4.5
	155R12	8PR	TL	10A00126	157	555	4.5

ジーオンナナ / ジーオンニー フレックススチール

G47 / G42 FLEXSTEEL

ビジネスシーンをストレスなく快適に。
経済性、耐久性を両立した高いパフォーマンス。



リム径 (inch)	タイヤサイズ	[PR] [LI/SS]	タイプ	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)
13	175R13	6PR	TL	10A02050	175	613	5.0
	175R13	8PR	TL	10A02055	175	613	5.0
12	145R12	6PR	TL	10AA0102	147	545	4.0
10	145R10	6PR	TL	10A00010	152	489	4.0

■印はG42となります。●印はG28となります。G47とは性能及び材質が異なります。

VAN & LIGHT TRUCK

フレックススチール

FLEXSTEEL

耐摩耗性とハンドリング性能を発揮する、
ライトトラック用ラジアル。



リム径 (inch)	タイヤサイズ	PR	タイプ	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)	最大空気圧 (kPa)
15	6.00R15	8PR	TL	10B04912	160	700	4.5	450
	6.50R15	8PR	TL	10B04962	185	721	5.5	475
	7.00R15	8PR	TL	10B05001	191	747	5.5	450
	7.00R15	10PR	TT	10B05010	191	747	5.5	525
	7.00R15	12PR	TT	10B05020	191	747	5.5	600
	7.50R15	10PR	TT	10B05040	205	777	6.0	575
7.50R15	12PR	TT	10B05050	205	777	6.0	650	

フレックススチール ジーニーニース

FLEXSTEEL G220

優れた耐摩耗性とハンドリング性能に、
静粛性をプラス。ライトトラック用ラジアル。



リム径 (inch)	タイヤサイズ	PR	タイプ	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)	最大空気圧 (kPa)
16	6.50R16	8PR	TT	10B05220	183	750	5.5	475
	6.50R16	10PR	TT	10B05222	183	750	5.5	550
	6.50R16	12PR	TT	10B05224	183	750	5.5	625
	7.00R16	10PR	TT	10B05228	195	777	5.5	525
	7.00R16	12PR	TT	10B05230	192	777	5.5	600

フレックススチール スーパー シングル

FLEXSTEEL SUPER SINGLE

低燃費・耐久性を向上させた
50シリーズ偏平ラジアル。



リム径 (inch)	偏平率 (%)	タイヤサイズ	LI/SS	タイプ	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)	最大空気圧 (kPa)
14.5	50	245/50R14.5	106L	TL	10A03145	246	614	7.5	450
14	50	235/50R14	102L	TL	10A03150	233	592	7.5	450
13.5	50	235/50R13.5	102L	TL	10A03140	230	579	6.75	450
12.5	50	225/50R12.5	98L	TL	10A03135	224	544	6.75	450

82シリーズには、異なるサイズ表記でも 装着可能なものがあります。

※軸重に対する負荷率をご確認のうえ、80シリーズを装着してください。
※82シリーズと80シリーズのタイヤを同軸上で混用することはお控えください。

新車装着タイヤ (82シリーズ)	装着可能タイヤ (80シリーズ)
145R12 6PR	145/80R12 80/78N
175R14 8PR	175/80R14 99/98N
(F)165R14 6PR (R)165R14 8PR	(F)165/80R14 91/90N (R)165/80R14 97/95N
(F)185R14 6PR (R)185R14 8PR	(F)185/80R14 97/95N (R)185/80R14 102/100N

フレックススチール ジーニーニース

FLEXSTEEL G223

低発熱二層トレッドで転がり抵抗を低減し、
偏摩耗に強いライトトラック用ラジアル。



リム径 (inch)	偏平率 (%)	タイヤサイズ	LI/SS	タイプ	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)	最大空気圧 (kPa)
17.5	60	195/60R17.5	108/106L	TL	10B00730	197	678	6.0	600
		205/60R17.5	111/109L	TL	10B00735	204	689	6.0	600
		225/60R17.5	116/114L	TL	10B00745	224	720	6.75	600
	70	195/70R17.5	112/110L	TL	10B00708	195	725	6.0	600
		205/70R17.5	115/113L	TL	10B00709	206	733	6.0	600
		215/70R17.5	118/116L	TL	10B00710	211	747	6.0	600
16	80	205/80R17.5	120/118L	TL	10B00690	204	775	6.0	600
		195/65R16	106/104L	TL	10B00750	195	658	6.0	600
	65	205/65R16	109/107L	TL	10B00685	206	670	6.0	600
		195/70R16	109/107L	TL	10B00670	192	681	6.0	600
		205/70R16	111/109L	TL	10B00675	207	692	6.0	600
		225/70R16	117/115L	TL	10B00676	235	721	6.5	600
75	205/75R16	113/111L	TL	10B00650	200	714	5.5	600	
	225/75R16	118/116L	TL	10B00672	220	743	6.0	600	
85	185/85R16	111/109L	TL	10B00610	180	720	5.0	600	
	195/85R16	114/112L	TL	10B00615	189	743	5.5	600	
	205/85R16	117/115L	TL	10B00620	200	753	5.5	600	
	215/85R16	120/118L	TL	10B00625	206	771	6.0	600	
15.5	60	215/60R15.5	110/108L	TL	10B00720	213	650	6.0	600
	70	185/70R15.5	106/104L	TL	10B00700	183	654	5.25	600
	195/70R15.5	109/107L	TL	10B00665	193	671	6.0	600	
15	65	185/65R15	101/99L	TL	10B00680	184	622	5.5	600
		195/70R15	106/104L	TL	10B00660	191	653	6.0	600
	75	175/75R15	103/101L	TL	10B00655	173	645	5.0	600
		185/75R15	106/104L	TL	10B00630	181	659	5.0	600
	195/75R15	109/107L	TL	10B00640	192	672	5.5	600	
		80	175/80R15	101/99L	TL	10B00622	172	661	5.0
205/80R15	109/107L	TL	10B00664	201	707	5.5	450		

PR: プライレーティング, LI: 荷重指数, SS: 速度記号, TL: チューブレス, TT: チューブタイプを表しています。

★最大空気圧はLI (荷重指数) に対する値です。空気圧が減少した場合、タイヤの負荷能力に対し、荷重超過となり、タイヤが損傷したり事故につながる恐れがあります。
※LI (荷重指数) についてはP51を参照してください。

