エフィシェントグリップ アールブイエフゼロツー

EfficientGrip RVF02

快適な走りが長く続くミニバン専用タイヤ 静粛性とロングライフ性能がさらに向上

推奨車種











性能イメージ

	<u> </u>
レスポンス	
ドライ性能	
ウエット性能	
コンフォート	
静粛性	
ライフ	

ミニバン

マイルドな乗り心地、耐摩耗の向上を重視したミニバン専用タイヤ。優れた低燃費性能、運動性能に加え、高いレベルでの静粛性も実現。

偏平率: 35 40 45 50 55 60 65 **13~20** インチ





サイズ中、32サイズ:AA/b、





路面からの衝撃を分散して 乗り心地を向上

快適で居心地の良いリラックスした空間。そんな車内をより長く楽しめるタイヤです。



優れた低燃費性能 ラベリング制度「AA」を獲得

タイヤの発熱を抑えることで、転がり抵抗を 低減。優れた低燃費性能を発揮します。




偏摩耗を抑制 より長持ちのタイヤに

接地圧を分散させることで耐摩耗性が向上。 運動性能や快適さも、より長続きします。

ハイレベルな静粛性によって会話や音楽がより楽しめる快適な車内空間に

大きさが異なる5つのショルダーブロックの配列を最適化。ピッチ数を増やし、ランダムに配置することで路面からのピッチ音(叩き音)を分散。パターンノイズとピッチノイズの低減に貢献することで、ハイレベルな静粛性を実現します。





テスト条件 (EAGLE RV-F との比較) ■パターン・ロードノイズ ●テスト車両: 国産2.5L FF ミニバン ●タイヤサイズ: 235/50R18 101W ●空気圧: 250kPa ●速度: 60km/h ●路面: アスファルト ※詳細なデータは、タイヤ公正取引協議会に届け出てあります。

「ミニバン専用タイヤ」とは?

ミニバンは、車高が高く、重心位置も高いため、コーナリング時にふらつきを感じやすく、特にタイヤの外側ショルダー部への負担がかかります。ミニバン専用タイヤは、この「ふらつき」や「偏摩耗」を抑えるための専用設計です。



偏摩耗コーナリング
時に外側に負
荷がかかりや
すい。

※イメージ

EfficientGrip RVF02

EIIIC	ienti	arip KVFUZ						
リム径 (inch)	偏平率 (%)	タイヤサイズ	<u></u>	6	口番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)
20	35	245/35R20 95W XL	AA	b	05605180	251	681	8.5
	40	245/40R20 99W XL	AA	b	05605178	251	707	8.5
	45	245/45R20 103W XL	AA	b	05605176	246	731	8.0
19	40	225/40R19 93W XL	AA	b	05605172	233	666	8.0
		245/40R19 98W XL	AA	b	05605174	251	682	8.5
	45	225/45R19 96W XL	AA	b	05605168	227	688	7.5
		245/45R19 102W XL	AA	b	05605170	246	706	8.0
	55	225/55R19 103W XL	AA	b	05605166	235	735	7.0
18	45	215/45R18 93W XL	AA	b	05605162	215	654	7.0
		225/45R18 95W XL	AA	b	05605164	227	662	7.5
	50	225/50R18 99V XL	AA	b	05605158	235	685	7.0
		235/50R18 101W XL	AA	b	05605160	248	692	7.5
	55	225/55R18 102V XL	AA	b	05605156	235	709	7.0
17	45	215/45R17 91W XL	AA	b	05605154	215	629	7.0
	50	205/50R17 93V XL	AA	b	05605150	216	640	6.5
		215/50R17 95V XL	AA	b	05605152	228	650	7.0
	55	205/55R17 95V XL	AA	b	05605144	215	662	6.5
		215/55R17 98V XL	AA	b	05605146	228	672	7.0
		225/55R17 101V XL	AA	b	05605148	235	684	7.0
	60	215/60R17 100H XL	AA	b	05605140	223	694	6.5
		225/60R17 99H	AA	b	05605142	230	706	6.5
16	55	185/55R16 83V	AA	b	05605124	195	612	6.0
		205/55R16 94V XL	AA	b	05605136	215	636	6.5
	60	* 175/60R16 82H	AA	c	05605122	177	620	5.0
		195/60R16 89H	AA	b	05605126	201	644	6.0
		205/60R16 92V	AA	b	05605132	209	656	6.0
		215/60R16 95H	AA	b	05605134	223	668	6.5
	65	205/65R16 95H	AA	b	05605128	210	676	6.0
		215/65R16 98H	AA	b	05605130	222	690	6.5
15	55	* 165/55R15 75V	AA	c	05605108	171	567	5.0
		* 175/55R15 77V	AA	c	05605112	184	577	5.5



全サイズチュープレスタイヤです。タイヤサイズによって、サイドウォールのデザインが異なる場合があります。XL(EXTRA LOAD)は、高負荷能力対応タイプです。詳しくはP61をご覧ください。 EfficientGrip RVF02は、左右非対称パターンを採用しておりますので、装着の際はサイドウォールに打刺された「NISIDE」または「OUTSIDE」の表示に従い正しく装着してください。*は4リプパターンです。偏平率50%以下はリムプロテクター付きです。





EfficientGrip RVF02はタイヤ幅に応じて4リブパターン、 5リブパターンをご用意しております。

長く使える! ロングライフ設計

ロングライフ性能テスト 残り満1.6mmまでの走行距離(指数)

January (指数)
EfficientGrip RVF02

EAGLE RV-F

100

テスト条件 ●走行距離: 12,120km ●テスト車両: 国産2.5L FF ミニバン ●タイヤサイズ: 235/50R18 101W ●空気圧: 250kPa ●ローテーションの有無: 無 ※詳細なデータは、タイヤ公 下取引協議会に届け出てあります。

EAGLE RV-F

LAUI		y-1			Ш		$\lambda_{i,j}$
リム径 (inch)	偏平率 (%)	タイヤサイズ	<u> </u>	口膏	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)
18	50	215/50R18 92V	AA b	05605049	226	673	7.0
	55	215/55R18 99V XL	AA b	05605046	226	693	7.0
15	55	165/55R15 75V	A c	05605018	170	563	5.0
	65	215/65R15 96H	A b	05605014	223	661	6.5
	70	205/70R15 96H	A b	05605004	210	665	6.0

EAGLE RV

				100		10 To 10
リム径 (inch)	偏平率 (%)	タイヤサイズ	口番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)
15	70	195/70R15 92H	05601425	200	658	6.0
		215/70R15 98H	05601435	222	683	6.5
14	70	205/70R14 94H	05601420	210	644	6.0

全サイズチューブレスタイヤです。タイヤサイズによって、サイドウォールのデザインが異なる場合があります。XL(EXTRA LOAD)は、高負荷能力対応タイプです。詳しくはP61をご覧ください。 EAGLE RV-F、EAGLE RVは、左右非対称パターンを採用しておりますので、装着の際はサイドウォールに打刻された「INSIDE」、または「OUTSIDE」の表示に従い正しく装着してください。偏平率50% 以下はリムプロテクター付きです。

33