アイスナビ カーゴ

ICE NAVI CARGO

氷上ブレーキ性能とロングライフ性能をバランス
高い安全性と経済性でビジネスをサポートする
運びのプロが選ぶVAN用スタッドレス

推奨車種　バン　トラック　ワゴン

スタッドレスタイヤ　商用車

サイズ 17 16 15 14.5 14 13.5 13 12.5 12 インチ

Webサイトで
もっと詳しく

リム径 (inch)	偏平率 (%)	タイヤサイズ	LI／SS-PR	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)	最大空気圧 (kpa)
17	60	235/60R17	109/107N	10B09780	240	714	7.0	600 ⑧
16	70	205/70R16	111/109L	10B09775	206	697	6.0	600
	75	205/75R16	113/111L	10B09770	204	718	5.5	600
	85	195/85R16	114/112L	10B09760	196	741	5.5	600
		205/85R16	117/115L	10B09765	202	758	5.5	600
15	65	215/65R15	110/108L	10B09758	226	661	6.5	600
	70	215/70R15	107/105L	10B09740	221	685	6.5	450
	75	175/75R15	103/101L	10B09745	176	646	5.0	600
		185/75R15	106/104L	10B09750	186	661	5.0	600
		195/75R15	109/107L	10B09755	199	675	5.5	600
	80	175/80R15	101/99L	10B09756	175	664	5.0	450
		▲185/80R15	103/101L	10B09697	180	683	5.0	450
		195/80R15	103/101L	10B09725	201	700	5.5	350
		195/80R15	107/105L	10B09730	201	700	5.5	450
		205/80R15	109/107L	10B09757	208	710	5.5	450
		215/80R15	109/107L	10B09735	216	725	6.0	350
14.5	50	245/50R14.5	106L	10A09790	247	610	7.5	450
14	80	155/80R14	88/86N	10A09760	155	605	4.5	350
		165/80R14	91/90N	10A09762	170	630	4.5	350
		165/80R14	97/95N	10A09764	170	630	4.5	450
		175/80R14	94/93N	10A09860	179	642	5.0	350
		175/80R14	99/98N	10A09865	179	642	5.0	450
		185/80R14	97/95N	10A09766	189	660	5.5	350
		185/80R14	102/100N	10A09768	189	663	5.5	450
		195/80R14	101/99N	10A09870	203	675	5.5	350
		195/80R14	106/104N	10A09875	203	675	5.5	450
13.5	50	235/50R13.5	102L	10A09785	232	575	6.75	450
13	80	145/80R13	82/80N	10A09820	145	578	4.0	350
		145/80R13	88/86N	10A09825	145	578	4.0	450
		155/80R13	85/84N	10A09830	157	586	4.5	350
		155/80R13	90/89N	10A09835	157	586	4.5	450

リム径 (inch)	偏平率 (%)	タイヤサイズ	LI／SS-PR	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)	最大空気圧 (kpa)
13	80	165/80R13	90/88N	10A09840	170	603	4.5	350
		165/80R13	94/93N	10A09845	170	603	4.5	450
		175/80R13	97/95N	10A09850	180	612	5.0	450
12.5	50	225/50R12.5	98L	10A09780	225	540	6.75	450
12	80	145/80R12	80/78N	10A09800	145	550	4.0	350
		145/80R12	86/84N	10A09805	145	550	4.0	450
		155/80R12	83/81N	10A09810	160	563	4.5	350
		155/80R12	88/87N	10A09815	160	563	4.5	450
		145R12	6PR	10A09720	145	550	4.0	350

全サイズチューブレスタイヤです。▲印はICE NAVI VANとなります。ICE NAVI CARGOとは性質及び材質が異なります。⑧は8月発売です。

氷上ブレーキテスト（指数）



氷上ブレーキ性能 14% アップ！

テスト条件　●テスト車両：国産4WD 3ℓ 1BOX 1名乗車　●タイヤサイズ：195/80R15 107/105L（リムサイズ 15×5.5JJ）●空気圧（フロント/リア）：350kPa/425kPa　●評価方法：初速30km/hからの制動距離（ABS作動なし）　●試験方法：JATMA試験　※詳細なデータは、タイヤ公正取引協議会に届け出てあります。

ロングライフ性能テスト（指数）



ライフが 47% 長持ち！

テスト条件　●テスト場所：市街地MIX路　●走行距離：8,080km走行　●国産4WD 3ℓ 1BOX 1名乗車 ●タイヤサイズ：195/80R15 107/105L（リムサイズ 15×5.5JJ）　●空気圧（フロント/リア）：300kPa/300kPa
※詳細なデータは、タイヤ公正取引協議会に届け出てあります。

FOR BUSINESS

冬道での長時間の過酷な走行を強いられる商用車。
氷路･雪路での安心感と優れた耐久性によって、冬の厳しい走行シーンを足もとから支えます。

ユージー フレックス スチール ツー

UG FLEXSTEEL2

ライトトラック

偏摩耗を抑えビジネスをサポートするバン・小型トラック用

リム径 (inch)	偏平率 (%)	タイヤサイズ	LI／SS	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)	最大空気圧 (kpa)
17.5	60	205/60R17.5	111/109L	10B09080	200	694	6.0	600
		225/60R17.5	116/114L	10B09084	224	720	6.75	600
	70	195/70R17.5	112/110L	10B09070	195	730	6.0	600
		205/70R17.5	115/113L	10B09071	206	741	6.0	600
		215/70R17.5	118/116L	10B09072	213	753	6.0	600
	80	205/80R17.5	120/118L	10B09024	204	782	6.0	600
16	65	205/65R16	109/107L	10B09044	207	674	6.0	600
	70	195/70R16	109/107L	10B09064	191	688	6.0	600
		225/70R16	117/115L	10B09065	232	725	6.5	600
	75	225/75R16	118/116L	10B09041	224	747	6.0	600
	85	185/85R16	111/109L	10B09008	179	728	5.0	600
		215/85R16	120/118L	10B09022	215	778	6.0	600
		225/85R16	121/119L	10B09023	229	786	6.0	600
15.5	60	215/60R15.5	110/108L	10B09074	213	657	6.0	600
	70	185/70R15.5	106/104L	10B09058	180	656	5.25	600
		195/70R15.5	109/107L	10B09060	200	674	6.0	600 ▲
15	65	185/65R15	101/99L	10B09042	183	626	5.5	600
	70	195/70R15	106/104L	10B09050	193	663	6.0	600

全サイズチューブレスタイヤです。▲印は限定品となります。

トラック／バス

ユニスチール スタッドレス ジーヨンキュウマル

UNISTEEL STUDLESS G490

アイスパーンに密着してパワフルな牽引力を発揮

リム径 (inch)	タイヤサイズ	LI／SS-PR	タイプ	品番	最大空気圧 (kpa)
22.5	11R22.5	14PR	T/L	10809792	700
	11R22.5	16PR	T/L	10809794	800
20	10.00R20	14PR	T/T	10809790	725
17.5	225/80R17.5	123/122L	T/L	10809796	700
	225/90R17.5	127/125L	T/L	10809798	700
16	7.50R16	14PR	T/T	10209710	700

ユージー フレックス スチール

UG FLEXSTEEL

ライトトラック

制動力と発進性に優れたライトトラック専用タイヤ

リム径 (inch)	タイヤサイズ	PR	タイプ	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)	最大空気圧 (kpa)
16	6.50R16	8PR	T/T	10B09610	190	750	5.5	475
	6.50R16	10PR	T/T	10B09620	190	750	5.5	550
	7.00R16	10PR	T/T	10B09630	200	776	5.5	525 ▲
	7.00R16	12PR	T/T	10B09640	198	777	5.5	600
15	6.00R15	8PR	T/T	10B09580	165	704	4.5	450
	6.00R15	8PR	T/L	10B09585	165	704	4.5	450
	7.00R15	8PR	T/T	10B09590	196	749	5.5	450
	7.00R15	8PR	T/L	10B09595	196	749	5.5	450
	7.00R15	10PR	T/T	10B09600	196	749	5.5	525

▲印は限定品となります。

ユージー タクシー

UG TAXI

タクシー

快適な乗り心地と耐摩耗性に優れたタクシー専用タイヤ

リム径 (inch)	偏平率 (%)	タイヤサイズ	HC	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)
15	65	185/65R15 88Q		05509220	193	624	5.5
		185/65R15 88Q	HC	05509230	193	624	5.5
		195/65R15 91Q		05509210	204	638	6.0
		195/65R15 91Q	HC	05509211	204	638	6.0
14	80	175/80R14 88Q		05509205	179	648	5.0
		175/80R14 88Q	HC	05509209	179	648	5.0
		185/80R14 91Q		05509207	186	664	5.0

全サイズチューブレスタイヤです。HCはハードコンパウンド仕様となります。

PR：プライレーティング、LI：荷重指数、SS：速度記号、T/L：チューブレス、T/T：チューブタイヤを表しています。最大空気圧はLI（荷重指数）に対する値です。空気圧が減少した場合、タイヤの負荷能力に対し、荷重超過となり、タイヤが損傷したり事故につながる恐れがあります。

小形トラック用タイヤ82シリーズと80シリーズの互換性について

タイヤサイズ表示の国際標準化(ISO化)のため、従来の小形トラック用82シリーズを80シリーズにサイズ変更したことに伴う両シリーズの互換性は、下記の通りです。

82シリーズから80シリーズへ交換する場合

82シリーズ		80シリーズ
145R10 6PR LT	➡	145/80R10 76/74N LT
145R12 6PR LT	➡	145/80R12 80/78N LT
145R12 8PR LT	➡	145/80R12 86/84N LT
155R12 6PR LT	➡	155/80R12 83/81N LT
155R12 8PR LT	➡	155/80R12 88/87N LT
145R13 6PR LT	➡	145/80R13 82/80N LT
145R13 8PR LT	➡	145/80R13 88/86N LT
155R13 6PR LT	➡	155/80R13 85/84N LT
155R13 8PR LT	➡	155/80R13 90/89N LT
165R13 6PR LT	➡	165/80R13 90/88N LT
165R13 8PR LT	➡	165/80R13 94/93N LT
175R13 6PR LT	➡	175/80R13 93/91N LT
175R13 8PR LT	➡	175/80R13 97/95N LT
165R14 6PR LT	➡	165/80R14 91/90N LT
165R14 8PR LT	➡	165/80R14 97/95N LT
175R14 6PR LT	➡	175/80R14 94/93N LT
175R14 8PR LT	➡	175/80R14 99/98N LT
185R14 6PR LT	➡	185/80R14 97/95N LT
185R14 8PR LT	➡	185/80R14 102/100N LT
195R14 6PR LT	➡	195/80R14 101/99N LT
195R14 8PR LT	➡	195/80R14 106/104N LT

80シリーズから82シリーズへ交換する場合

❶交換可能なサイズ

80シリーズ		82シリーズ
145/80R10 76/74N LT	➡	145R10 6PR LT
145/80R12 80/78N LT	➡	145R12 6PR LT
145/80R13 82/80N LT	➡	145R13 6PR LT
175/80R13 97/95N LT	➡	175R13 8PR LT

❷単輪使用時交換可能なサイズ
（複輪使用時は、車両の軸重を確認し、装着可否を判断すること）

80シリーズ		82シリーズ
155/80R12 88/87N LT	➡	155R12 8PR LT
165/80R13 94/93N LT	➡	165R13 8PR LT
165/80R14 91/90N LT	➡	165R14 6PR LT
175/80R14 99/98N LT	➡	175R14 8PR LT

❸複輪使用時交換可能なサイズ
（単輪使用時は、車両の軸重を確認し、装着可否を判断すること）

80シリーズ		82シリーズ
165/80R13 90/88N LT	➡	165R13 6PR LT
185/80R14 102/100N LT	➡	185R14 8PR LT

❹車種・装着位置限定で交換可能なサイズ

80シリーズ		82シリーズ	限定条件
165/80R13 90/88N LT	➡	165R13 6PR LT	AD【フロント、リア】
165/80R14 97/95N LT	➡	165R14 8PR LT	NV200バネット、デリカバン、デリカD:3【リア】

❺ ❶～❹以外で80シリーズから82シリーズに交換する場合は、車両の軸重を確認し、装着可否を判断すること。

注）同一車軸内での、80シリーズと82シリーズの混用はしないこと。