

ラングラー デュラトラック アールティ

WRANGLER DURATRAC RT

悪路に強いマッドテレーンタイヤと、全地形型のオールテレーンタイヤの中間に位置するラギッドテレーンタイヤ。オンロードでの安定した走行性能と、オフロードでの走破性に加え、高い堅牢性と耐久性を実現。オン・オフ問わない幅広い性能は、4×4の魅力をも十分に引き出します。

偏平率：50 60 65 70 75
15~20 インチ



Webサイトで
もっと詳しく



アグレッシブなショルダーデザインは、鋭利な岩などオフロードの危険に対するプロテクションを強化。過酷な地形で優れたトラクションを発揮。

リム径 (inch)	偏平率 (%)	タイヤサイズ	ロードレンジ	品番	GLOBAL品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)
20	50	LT265/50R20 115/112S	E	10220605	593920	272	777	8.5
18	60	LT285/60R18 118/115S	D	10220611	593929	284	799	8.5
	65	LT275/65R18 123/120Q	E	10220610	593927	274	816	8.0
17	65	LT245/65R17 111/108S	D	10220602	593913	245	749	7.0
		LT265/65R17 120/117S	E	10220606	593922	273	775	8.0
	70	LT275/65R17 121/118S	E	10220609	593926	275	790	8.0
70	LT245/70R17 119/116S	E	10220603	593915	243	776	7.0	
	LT265/70R17 123/120S	E	10220608	593924	274	803	8.0	
	LT285/70R17 122/119R	D	10220612	596181	286	831	8.5	

リム径 (inch)	偏平率 (%)	タイヤサイズ	ロードレンジ	品番	GLOBAL品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)
17	75	LT245/75R17 121/118S	E	10220604	593917	245	802	7.0
16	70	LT265/70R16 121/118S	E	10220607	593923	272	778	8.0
	75	LT225/75R16 115/112S	E	10220600	593910	218	744	6.0
15	75	LT285/75R16 126/123R	E	10220613	593928	283	832	8.0
		LT235/75R15 104/101S	C	10220601	593911	232	731	6.5

輸入品のため事前に在庫状況をご確認ください。全サイズチューブレスタイヤ、リムプロテクター付きです。③は3月発売です。



ラングラー エーティー サイレントトラック

WRANGLER AT SILENTTRAC

オンロードでの静粛性、乗り心地を向上させながら、オフロードでの耐久性とロングライフ性能も確保。オンとオフの性能をバランスよく両立させた、グッドイヤー最新のオールテレーンタイヤ。

Webサイトで
もっと詳しく



偏平率：60 65 70 75
15~18 インチ



オンロードでは高い静粛性とロングライフ性能を実現。オフロードでは卓越したトラクションと耐久性を発揮します。



リム径 (inch)	偏平率 (%)	タイヤサイズ	ロードレンジ	品番	GLOBAL品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)
18	60	* 265/60R18 110H		05627345	546061	273	770	8.0
		* LT285/60R18 122/119S	E	10220036	573198	293	799	8.5
17	65	225/65R17 102T		05520132	546016	229	722	6.5
		* 265/65R17 112H		05627366	546062	274	770	8.0
	* 275/65R17 115T		05520128	546065	285	789	8.0	
	70	* 265/70R17 116H XL		05627364	583516	270	800	8.0
16	70	* 235/70R16 106T		05520123	546020	248	733	7.0
		* 245/70R16 111T XL		05520124	546056	252	747	7.0
	* 265/70R16 116H XL		05628010	585068	268	774	8.0	
	75	* LT225/75R16 115/112R	E	10220035	573196	228	742	6.0

リム径 (inch)	偏平率 (%)	タイヤサイズ	ロードレンジ	品番	GLOBAL品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)
16	75	* LT265/75R16 123/120Q	E	10220038	573606	270	803	7.5
		LT285/75R16 126/123Q	E	10222012	581607	295	833	8.0
15	70	225/70R15 100S		05520134	579279	232	693	6.5
		* 215/75R15 100S		05520131	546015	222	698	6.0
	-	* 30×9.50R15LT 104R	C	10220032	572880	252	747	7.5
	-	* 31×10.50R15LT 109R	C	10220033	572881	278	773	8.5

輸入品のため事前に在庫状況をご確認ください。全サイズチューブレスタイヤです。サイズによってサイドウォールのデザイン・マーキング、及びトレッドパターンが異なる場合があります。XL (EXTRA LOAD) は、高負荷能力対応タイプです。*印はアウトラインホワイトレターとなります。▲印は限定品となります。◎印は低車外音タイヤとなります。

ロードレンジは、TRA規格の強度記号でJATMA規格のPR (プライレーティング) に換算できます。				
TRA 規格ロードレンジ	B	C	D	E
JATMA 規格プライレーティング	4PR	6PR	8PR	10PR

LTタイヤやハイフローテーションタイヤへご交換の場合

乗用車タイヤから、LTタイヤやハイフローテーションタイヤへご交換される場合は適正空気圧が変わります。詳細は右のサイトにてご確認ください。

